

2021/03/31





目次

OnTime®

| 1. | ユーザー名とその他プロフィール情報について | p. | 3 |
|------------|-----------------------------|------|---|
| 2. | メインビューのユーザー名表記とソート順について | p. | 4 |
| 3. | メインビューでユーザー名の表記を設定する構成について | p. | 5 |
| 4. | GlobalSettings文書の設定箇所について | p. | 6 |
| 5. | NameFormat文書でDisplayNameの使用 | p. | 8 |
| 6. | DefaultSettings文書で名前書式を指定 | p. 1 | 0 |
| (1 | 参考1)DisplayNameを複雑な内容に変更 | p. 1 | 4 |
| | 参考2)部署情報をDJXの組織情報に変更 | p. 1 | 6 |





2

1.ユーザー名とその他プロフィール情報について

ConfigDBのUser文書で保持している値





OnTime®



2.メインビューのユーザー名表記とソート順について





メインビューのユーザーの並び順や表記は以下 の仕様となっています。この仕様に基づき日本 語で使用しやすく設定を行います。

ユーザー名の表記について

メインビューに表示するユーザー名はユーザー やグループ単位でDefaultSettings文書にて様々な 設定に切り替えて利用できます。例えば、各使 用言語ごとにDefaultSettings文書を作るならユー ザー名も言語別の表記が可能です。

ソート順について

ソート(並び)順は使用する組織で1つの共通の 並び順だけが使用できます。 設定は組織に一つ だけある設定文書であるGlobalSettings文書で行 います。

補足)

個人グループや共有グループでは管理者が設定 するソート順に依存せずに並べ替えができます。



OnTime®

3.メインビューでユーザー名の表記を設定する構成について

メインビューで表示されるユーザー名の表記の設定がどのように反映されるか概略図を準備しました。

次ページ以降でGlobalSettings文書の設定箇所から順に説明を記載します。

OnTime®





5

4.GlobalSettings文書の設定箇所について -1 DisplayNameとソート順の設定



Display of Users 🗸 Formula 🖉 💌 Alt. Sort Order 『@If(AltFullNameSort=""; "ん"+LastName; AltFullNameSort) Persons @Name([CN]; @If(AltFullName=""; FullName; AltFullName)) Common - Site J Resources Persons ユーザー名の表記 Alt. Sort Order ソート(並び)順 ユーザー名を一般的なフィールド以外で指定 組織で一つの並び順を@関数式を使用して指 する場合はこちらで指定します。 定します。今回は以下を指定します。 「Formula |を指定すると@関数式が使用で @If(AltFullNameSort=""; "ん"+LastName; きます。今回は値に以下を指定します。 AltFullNameSort) @Name([CN]; @If(AltFullName=""; FullName; AltFullName)) Resources 会議室やリソースの表記を指定します。詳細 や利用可能人数は別項として取得できるの で通常はCommon-Siteで十分です。

OnTime®

Display of Users
 Usersセクションの一番下

左はDisplayNameのフィールドに保 管される値をNotes式で指定してい ます。

右はメインビューでのユーザーや リソースの並び順を指定していま す。指定しない場合はUnicode順と なります。



4.GlobalSettings文書の設定箇所について -2 その他のプロフィール情報



| ata source | | |
|-----------------------------|---|--|
| Read from other Database | Ves | |
| Server | ି ୍ଥ ▼ (Blank = same as Client database) | |
| Filepath | 『names.nsf』 Open | |
| View | 『(\$Users)』▼ Open | |
| Key | Canonical Name | |
| ocation | [₽] Location _ | |
| Department | C Department | |
| Company | CompanyName _ | |
| litle | ^C JobTitle _₁ | |
| Office Phone | ^C OfficePhoneNumber _ | |
| Mobile Phone | CellPhoneNumber _ | |
| Short Name | C ShortName | |

Data source Business Cardセクションの右側
 ユーザープロフィール情報の取得先をカスタマイズできます

Read from other Database

デフォルトではDominoディレクトリの同じフィールド名の値を取得します。 有効にすることでDominoディレクトリの任意のフィールドの値を 取得させたり、Dominoディレクトリ以外からも値を取得できます。

Yesの場合のDBの指定

Server、FilePath、View、Key 取得したいDB内のユーザーを特定する為に必要なパラメータを

指定します。@DBLookupと同様のパラメータを指定します。

Yesの場合のユーザー情報の指定

Location, Department, Company, Title, Office Phone, Mobile Phone, Short Name

ユーザーの各種取得したい情報をNotes式で指定します。

よって値取得をしないフィールドについては""(ブランク)を指定します。



5.NameFormat文書でDisplayNameの使用 -1

| OnTime® | OnTime GC - Config axwdsrvt/ontimejp ontime\ontimegc.nsf | | | License for: Axcel Corp 30 of 50 Premium Users in use Full Never Expires | ? |
|----------------------------|--|--|--|--|------------|
| Configuration | Ed: Add Name For | mat | | Default Na | ame Format |
| | Format Name \land | Persons | Noon | Resources | |
| Global Settings | Firstname Lastname | %FirstName% %LastName% | %CommonName% - %Site% | "CommonName% - %Site% | |
| Server Settings | | %Email% %Department% | %Capacity% %Description% | %Category% %Description% | |
| > Users | Japanese | %Title% %DispName% (%LastName%) %Location%-%Department% | %CommonName% (%Capacity%名) %Site% | %CommonName% (%Category%) %Site% | |
| Legends | | %Email% | %Description% | %Category% %Description% | |
| Roles | LastName FirstName | %LastName% %FirstName% %Title% | %CommonName% - %Site% %Capacity% | %CommonName% - %Site% %Category% | |
| ✓ Display Groups Static | LastName, FirstName | %Department% %Location% %LastName% %FirstName% | %Description% %CommonName% - %Site% | %Description% %CommonName% - %Site% | |
| > Dynamic | | %Department% | %Description% | %Description% | |
| > External | NihonGo | %Title% %DispName% (%LastName%) | %CommonName% (%Capacity% %) | %CommonName% (%Category%) | |
| ✓ Directory | | %Location%-%Department% | %Site% | %Site% | |
| List | | %Email% | %Description% | %Category% %Description% | |
| Broadcasts | | | | | |
| | | | | | |
| Name Formats | 3 | | | | |
| Languages Region | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



NameFormat文書を作成します。

左サイドメニューからNameFormatsビューを選択し ます。 アクションの「Add Name Format」をクリックします。





5.NameFormat文書でDisplayNameの使用 -2

OnTime®

| ? |
|----------|
| |
| |

| Name Format C | onnguration | 例えば図の様に指定して保存します。 |
|---|--|--|
| Name Languages | ີ Japanese ຼ ີ ຼ | DisplayNameと-Advanced-を選択した時の%DispName%はGlobalSettings文書で@ により指定した表示名のことです。 |
| Persons Line 1 Line 2 Line 3 | □ -Advanced □ □ ○ □ -Advanced □ □ ○ □ -Advanced □ □ ○ □ Email_ □ □ □ | ・ 今回はPersonsのLine1に %Title% %DispName% (%LastName%) |
| Rooms Line 1 Line 2 Line 3 | 『-Advanced-』▼ 『%CommonName% (%Capacity%名)』● 『Site』▼ 『Description』▼ | と指定することで、それぞれのフィール 保持している値を繋げて 役職 表示名 (苗字) の様に表示するように設定しました。 |
| Resources Line 1 Line 2 Line 3 | Commonname (Category) Site Category% %Description%+ | 例)部長佐藤太郎(Sato) |
| Team Calendar Line 1 Line 2 Line 3 | Commonname 』 ▼ Description 』 ▼ | NameFormatについての詳細は別紙「OnT for Domino 管理者マニュアル」を参照し ださい。 |

9



6.DefaultSettings文書で名前書式を指定 -1



| OnTime® | OnTime GC - Config axwdsrvt/ontimejp ontime\ontimegc.nsf | | License for: Axcel Corp 30 of 50 Premium Users in use Full Never Expires ? | Defaul |
|---|--|--------------------|--|--------|
| Configuration | ● Edit ● Add Settings ● Task Commands ▼ | | | 文 圭 な |
| Global Settings | Settings name osaka Default | Members / Excluded | Names Cour | |
| >Users | | | | Defau |
| Legends Roles | | | | ます。 |
| Display Groups Static Dynamic External Directory List Broadcasts Application Custom Fields | | | | |
| Default Settings Languages Region | < | | > | |

DefaultSettingsビューで既に存在するDefaultの 文書を編集します。

Defaultの文書を選択して「Edit」ボタンをクリックし ます。





6.DefaultSettings文書で名前書式を指定 -2



| Default Settings | | | Defaultの文書なのでMe |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Name ^C De Members ^C * | efault . Ex | 2 | 特定のユーザーのみに を作成し、 Members に |
| Settings | | | Languageに日本語、Re |
| Global Desktop Mobile | Connections | | 日本語(日曜始まり)も選 |
| Language | 『日本語』■ | | |
| Region | 『日本語(月曜始まり)』▼ | | |
| Start/End hour | ^r 8 ^r 18_ | | |
| Row Height | °2_ | - | |
| Show Weekends | Ves | | 図の様にNameFormat |
| Show User in Top | Ves | | 他のDefaultSettings文書 |
| Name Format | ^C Japanese | | が有効になります。 |
| Avatar background color | Ves | - | |
| Primary Sort order | Team Cal.: C1_ Persons: C2_ Rooms: C3_ Resources: C4_ | | |
| Notify Host | C Always On ⊙ Default On C Default Off C Always Off | | |



設定を適用させたい場合は、新規に文書 特定のユーザーを指定します。

egionに日本語(月曜始まり)を選択します。

選択可能です。

に「Japanese」を指定して保存します。

で指定されたユーザー以外はこの設定





6.DefaultSettings文書で名前書式を指定-3

| Configuration | Edit Add OnTime Server | Add External Access Server | Domino Commands • | Task Commands • | |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | Server Name | Info | Admin Mo | -Load- | 各種項目設定の変更なのでServerSettingsビュー |
| Global Settings | demondm/ontimejp | Domain: ontimejp | 🛷 den | Admin | でサーバーを指定して「Admin」コマンドを実行してく |
| Server Settings | demondm2/ontimejp | Domain: | dem | Sync 🗥 | ださい。 |
| > Users | | | | FullSync | |
| Legends | | | | ClusterDirectory | |
| Roles | | | | Broadcast | |
| Noise | | | | -Quit- | |
| > Display Groups | | | | | |







6.DefaultSettings文書で名前書式を指定-4

13

| OnTime® | 11 今日 ← → 15日 - 2021年 6月 17日 |
|---|---|
| 6月2021 < > 月火水木金土日 | < ● 新規作成 ◎ 新規メール ◎ PDF出力 |
| 31 1 2 3 4 5 6 | |
| 7 8 9 10 11 12 13 | otdadmin (otdadmin) |
| 14 15 16 17 18 19 20 | demondmadmin@onti |
| 21 22 25 24 25 26 27 | |
| 5 6 7 8 9 10 11 | SaburoOsaka@ontime |
| ▲ グループ -すべて- | 神 戸 東京本社営業部-一課 ShiroKobe@ontimede 日 |
| 🖂 会議通知 | 名古屋 一郎 (Nagoya) |
| ↓ 日程調整 | JiroNagoya@ontimede |
| 里 ケータリング | → 那覇 六郎 (Naha) 全社会議 |
| ● 10月 標準設定 ~ | RokuroNaha@ontimed |
| ▽ すべてを選択/解除 | → 博多五郎 (Hakata) IT企画… 全社会議 営業 |
| ☑ □ 全社イベント | GoroHakata@ontimed |
| | 広島七郎 (Hiroshima) 全社会議 営業 |
| ☑ 🛛 出張 | nanaroHiroshima@ont |
| ✓ ● 在宅勤務/リモートワーク ✓ ● プロジェクト ✓ ● 社内同好会 | 部長1ユーザー (Buch 本社情報システム部 UserBucho1@ontimed |

OnTime®

C

OnTimeクライアントを開くと、設定した名前 書式や並び順表示が反映されているのが確認 できます。

既に開いていた場合は一度閉じてから再度開 く事で反映されます。

> Pacifikite work with speed and fensitivit

(参考1) DisplayNameを複雑な内容に変更-1



| Display of Users | |
|------------------|--|
| Persons | Formula Form |
| Resources | Common - Site . |

GlobalSettings文書のDisplay of Usersで DisplayNameの情報を@関数式で構成すること で様々な表記を行うことができます。 本マニュアルでは日本語別名の後ろに英語名、 更に社員番号(EmployeeID)も表示させる設定を 記載しました。

FAQにも幾つかのサンプルを掲示しています。 https://www2.ontimesuite.jp/category/djx/

 Display of Users

 Persons

 [°] @If(AltFullName=""; @Name([CN]; FullName); @Name([CN];AltFullName) +"("+ @Name([CN]; FullName) +")")+""+EmployeeID|_

 Resources

今回は以下のNotes式を指定します。

@If(AltFullName=""; @Name([CN]; FullName); @Name([CN];AltFullName) +"("+ @Name([CN]; FullName) +")")+""+EmployeeID



OnTime®

(参考1) DisplayNameを複雑な内容に変更-2





設定を変更したら、ServerSettingsビューで 「Admin」コマンドを実行してください。

クライアントでも画面をリロードすると表示 が変わります。 表示名は図の様になります。



(参考2) 部署情報をDJXの組織情報に変更-1

| Data source | |
|-----------------------------|--|
| Read from other Database | Ves . |
| Server | (Blank = same as Client database) |
| Filepath | names.nsf 🗾 Open |
| View | ^Г (\$Users)▼ Open |
| Kev | Canonical Name |
| Noy | (Example: CN=Administrator/O=ontimejp) |
| Location | [™] Level0 _ |
| Department | |
| Company | CompanyName _ |
| Title | └ JobTitle _ |
| Office Phone | CofficePhoneNumber 2 |
| Mobile Phone | CellPhoneNumber _ |
| Short Name | C ShortName 2 |

C

GlobalSettings文書のBusiness CardセクションのData sourceの情報を@関数式で構成することで様々な情報 を取得することができます。

本マニュアルでは所属名にDJXの情報を利用したサン プルをご紹介します。

Location:Level0 Level0の値。

Department: Level1+@lf(Level2="";"";"-"+Level2) DJXの2階層目と、3階層目があればつなげます。

Company: CompanyName 会社名を表示します。

Title: JobTitle 役職を表示します。

Office Phone: OfficePhoneNumber 会社電話。ユーザー詳細画面に表示されます。

Mobile Phone: CellPhoneNumber 携帯電話。ユーザー詳細画面に表示されます。





(参考2) 部署情報をDJXの組織情報に変更-2

OnTime®





17

